



PREDNOSTNE TOČKE:

Odličnost v mehanski odpornosti

- Enostranski bitumenski trak
- Namensko izdelan za vodotesno tesnjenje lesenih struktur in kot protikorozijnska zaščita
- Vgraje se na hladno na vse materiale in tako prepreči dviganje vode in vodne pare
- Odlično prenašanje mehanskih obremenitev in dilatacij
- Optimalna dielektričnost prilagodljivost

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		bitumen
Nosilna podlaga		HDPE
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina		1,5 mm
Natezna trdnost MD/CD*	EN 12311-1	215 / 220 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	324 / 238 %
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12310-1	125 / 65 N
Odpornost na statično obremenitev	EN 12730	10 / 15 kg
Odpornost razslojevanja	EN 12068	2,2 N/mm
Odpornost na lezenje	EN 12068	0,08 N/mm ²
Udarna trdnost	EN 12068	11 J
Totalno podaljšanje do pretrga	EN 12068	70 %
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +80°C
Požarni razred	EN 13501-1	E
	DIN 4102	B2
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +5°C / +40°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev



Sestava:

Sloj iz HDPE ①

Bitumenska zmes ②

Odstranljiv sloj - silikonski liner ③

Artikel in dimenzijs

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll HDPE	02044503	500x10	1	48

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov