

Coll Radon 150

18

R3

PREDNOSTNE TOČKE:

Nepremagljiv v boju z radonom

- Enostranski butilni trak
- Certificirana rešitev, idealna za tesnjenje pregrad za plin radon
- Vgrajuje se na hladno, hitro in enostavno
- Vnaprej rezan odstranljiv sloj - liner za lažje tesnjenje vogalov
- Idealen za ustvarjanje nepredušnih in dolgotrajnih spojev na različnih površinah



new
product



Sestava:

- 1 Sloj aluminija
- 2 Butilno lepilo
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner, predhodno rezan na pol

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll Radon 150	020445021	150x15	1	-

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		butil
Nosilna podlaga		sloj iz alu
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina Lepilo (d)		1,0 mm
Debelina Nosilna podlaga		0,1 mm
Gostota butila	DIN EN ISO 10563	~1,5 g/cm ³
Suha snov	DIN EN ISO 10563	>99 %
Združljivost z bitumnom		DA
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +100°C
Stabilnost na UV-žarke		visoka*
Prepustnost za radon (D)	ISO/TS 11665-13	1,6 x 10 ⁻¹³ m ² s ⁻¹
Difuzijska dolžina (L _p)	ISO/TS 11665-13	0,26 mm
Preskusni parameter (R=d/L _p)	ISO/TS 11665-13	3,79
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki ~20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov