

PREDNOSTNE TOČKE:

Idealna izbira pod fotovoltaičnimi paneli

- Enostranski samolepljiv bitumenski trak
- Namensko izdelan za vodotesno tesnjenje pod paneli fotovoltaike
- Vgrajuje se na hladno, hitro in enostavno
- Protizdrsna površina z odlično točkovno mehansko odpornostjo
- Posebej odporen trak na atmosferske vplive in staranje



Sestava:

- 1 Sloj reliefnega aluminija
- 2 Bitumenska zmes
- 3 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (m)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Coll Solar	02044501	1x25	1	26

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		bitumen
Nosilna podlaga		aluminij
Debelina	EN 1849-1	1,2 mm
Natezna trdnost MD/CD*	EN 12311-1	180 / 190 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	20 / 30 %
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12310-1	45 / 40 N
Odpornost na statično obremenitev	EN 12730	15 / 20 kg
Odpornost odlepitve spoja (Peel)	EN 12316-1	20 N/50mm
Odpornost vleka spojev (Shear) MD/CD*	EN 12317-1	190 / 210 N/50mm
Vodotesnost (≥ 60 kPa)	EN 1928	presežen
Vrednost Sd		≥ 1500 m
Temperatura vgradnje		+5°C / +45°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Požarni razred	DIN 4102	B2
	EN 13501-1	E
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +5°C / +40°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov