

FDB Vario NET

PREDNOSTNE TOČKE:

Perfektno tesnjenje okna, fasade ali ometa

- Akrilni lepilni trak s spremenljivo higrometrijo z mrežico
- Uporablja se zunaj in noter, saj njegovo prepustnost spreminja temperatura in vlaga
- Spojen je z mrežico, da se lahko ta vtopi v omet oziroma fasadno lepilo
- Lepilni pasovi na obeh straneh za razne namene vgradnje



new
product



Sestava:

- 1 Akrilno lepilo z silikonskim linerjem
- 2 Netkana tkanina iz PET.PVC
- 3 Mrežica iz steklenih vlaken
- 4 Akrilno lepilo

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
FDB Vario NET	02045775	75x30	4	24

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		akrilno
Nosilna podlaga		PET.PVC
Mrežica iz steklenih vlaken		100 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,03 - 15 m
Koeficient prepustnosti (spoji)	EN 1026	a ~0 m ³ /[h m (daPa) ^{0,5}]
Vodotesnost ob udarnem dežju (spoji)	EN 1027	≥1050 Pa
Emisije	Emicode®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+5°C / +45°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Požarni razred	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev
Mesto skladiščenja		suho, zaščiten pred UV - žarki +1°C / +20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev