



PREDNOSTNE TOČKE NA KRATKO:

Suho tesnjenje prehodov zraka!

Tesnilo iz EPDM ekspanzirane gume, zrakotesnost in zaščita pred vdori vetra.

Odpornost na dilatacije in vibracije.

Mehko in elastično tesnilo, lahko prilagodljivo pri hitri ugradnji tudi manjše špranje.

Opis in uporaba: tesnilni elementi z eksandiranega EPDM-ja je elastičen in upogljiv sam vase z namenom zagotavljanja optimalne tesnitve pred zrakom, vetrom in vlago in preprečuje kakršnokoli nastajanje kondensa. Tesnilo GAE D2 se uporablja za tesnjenje prehodov zraka med oknom in zidom, na mestih stikanja lesenih tramov poda ali strehe. Zahvaljujoč prekinitvi toka zraka preprečimo toplotne izgube pozimi, vdiranje toplega zraka poleti, tvorjenje kondensa v strukturah in močno ublaži zvočne tresljaje, torej je tudi dobra zvočna izolacija.

Vgradnja: tesnilo odvijemo, prepognemo na pol in s pritiskom lopatice potisnemo v špranje potrebno zatesnitve.



Tehnični podatki	
Material	EPDM ekspandiran
Barva	črna
Dimenzije (razprto tesnilo)	7 mm x 30 mm (stisljivost do 2 mm x 30 mm)
Dimenzije (prepognjeno tesnilo)	13 mm x 13 mm (stisljivost do 4 mm x 13 mm)
Dolžina	50 m
Gostota	0,50 g/cm ³
Temperaturna obstojnost	-45°C / +120°C
Embalaža/Pakiranje	škafle po 8 rol (8 x 50 m)
Skladiščenje	hraniti na hladnem in suhem največ 24 mesecev