

# Sil Butyl

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Univerzalna lepilna in tesnilna masa brez toluena

- Butilna osnova
- Idealan izdelek za lepljenje strešnih in stenskih folij
- Visoka elastičnost tudi v primeru premikanja struktur
- Posebej odporen na atmosferske vplive in staranje
- Zdravju neškodljiv saj ne vsebuje toluena



### Artikel in dimenzijs

Variante	Artikel	Vsebina (ml)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Kartuša	02040406	310	20	60
Klobasa	02040407	600	20	-

### Lastnosti:



### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

Material		butilno lepilo
Gostota	EN ISO 10563	~1,65 g/cm <sup>3</sup>
Poraba kartuša		~10 m
Poraba klobasa		~20 m
Trdnost (Shore A)	EN ISO 53505	~15
Najmanjša debelina nanosa		6 mm
Najmanjša širina nanosa		10 - 15 mm
Odpornost na zunanje dejavnike		odporen
Prostorninske spremembe		10 %
Čas utrditve	DIN 18545-B	1 h
Viskoznost	DIN EN 27390	stabilen
Čiščenje sveže mase		bencin / terpentin
Požarni razred	EN 13501-1	E
	DIN 4102	B2
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost	DIN 52455-4	-40°C / +90°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +15°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev