



PREDNOSTNE TOČKE:

Najmočnejši v prijemu

- Obojestranski butilni trak
- Odličen za lepljenje strešnih folij na vsak tip podlage
- Zagotavlja lepljivo tesnjenje tudi v primerih premikanja tesnjenih podlag
- Butilno lepilo zelo visoke prijemljivosti in brez toplil

Lastnosti:



Tehnični podatki		
Lepilo		butil
Nosilna podlaga		-
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina		1,5 mm
Gostota	DIN EN ISO 1183-1	~1,3 g/cm³
Viskoznost (z debelino <2 mm)	DIN EN ISO 7390	stabilnost do +100°C
Trdnost (Shore 00)	DIN EN ISO 868	~30
Tlačna trdnost	DTU 39.4	>0,03 N/mm²
Suha snov	DIN EN ISO 10563	>99 %
Emisije	Emicode®	znatno nizke
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +100°C
Požarni razred	DIN 4102	B2
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki ~20°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev



Sestava:

Butil ①

Odstranljiv sloj - silikonski liner ②

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape 2 BU	02040315	20x25	14	30