

Tip 60 / Tip 80

PREDNOSTNE TOČKE:

Točkovno vodotesno tesnilo za preboje

- Enostransko lepljivo tesnilo v rezanih kosih za preboje žebeljev in vijakov na traku
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na folijah
- Odporen na dilatacije in vibracije zahvaljujoč visoki elastičnosti
- Na voljo v različnih dimenzijah za različne potrebe



Sestava:

- 1 Silikonski liner
- 2 Akrilno lepilo
- 3 PVC pena

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxmm xm)	Rola (kos)	Paket (kos)
Tip 60	02045000	60x40 x20	500	10
Tip 80	02045002	80x80 x20	250	8

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		pena iz PVC-ja
Lepilo		akrilno
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina		5 mm
Gostota		120 kg/m ³
Lepilna moč	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Odpornost na rezanje	DIN EN 1943	250 g/625mm ²
Temperatura vgradnje		+10°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Odpornost na kondenz		visoka
Odpornost na staranje		visoka
Stabilnost na UV-žarke		visoka
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev