

USB Classic Light

11

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Najlažja za streho, najbolj odporna za steno

- Zelo paroprepustna vodoodporna folija
- Optimizirana zmogljivost zjamčena 20 let zahvaljujoč filmu UV10 Bikom
- Idealna za prezračevane fasade za zaprtimi spoji
- Priporočljiva za strehe z nakloni nad 30%
- Zgornja površina je protizdrsna in se ne blešči



Sestava:

- 1 Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna
- 2 Film UV10 Bikom, monoliten, elastičen
- 3 Zaščitni sloj iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)**	Dolžina (m)	Paleta (m²)
02010140	020201501	1,5	50	1500

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Gramatura	EN 1849-2	155 g/m²
Debelina		0,75 mm
Vrednost S _d	EN ISO 12572	0,07 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 500 g/m²/24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>400 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	290 / 225 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	65 / 90 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	170 / 200 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev
Odpornost na temperature		-40°C / +100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

**Po naročilu na voljo tudi širine 3m

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov