

USB Micro

27

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Prva, originalna

- Parna ovira
- Urvnava prehod vodne pare
- Visoka mehanska odpornost
- Idealno tudi kot začasna hidroizolacija v fazi gradnje
- Več kot 20 let izkušenj na trgu
- Odlično razmerje med kakovostjo in ceno



Sestava:

- ① Vodoobojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna
- ② Funkcijski PP film
- ③ Zaščitni sloj iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02030140	02020141	1,5	50	1500
020301400	-	3,0	50	3000

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PP.PP.PP	
Film	PP	
Barva	Bež	
Gramatura	EN 1849-2	155 g/m ²
Debelina		0,78 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	> 2 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>550 cm
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	310 / 240 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	70 / 80 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	190 / 230 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Razred VOC	ISO 16000	A+
Stabilnost na UV-žarke		4 meseca
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov