

USB Micro 100/20

30

R2



PREDNOSTNE TOČKE:

Prosojnost in lakovost

- Parna ovira
- Idealna kot notranja obloga izolacije, položena na notranjost sten in stropa
- Enostavno polaganje, zahvaljujoč polprozornosti
- Primerna za vgradnjo v stavbe z visoko koncentracijo vodne pare
- Uravnava prehod vodne pare in zagotavlja popolno zrakotesnost

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PP/PE	
Film	PE	
Barva	Polprosojna bela	
Gramatura	EN 1849-2	100 g/m ²
Debelina		0,42 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	20 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 1,5 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>400 cm
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	180 / 120 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	65 / 70 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	80 / 90 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Razred VOC	ISO 16000	A+
Stabilnost na UV-žarke		4 meseca
Odpornost na temperature		-40°/+100°C



Sestava:

Vodooodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna ①

Funkcijski PE film ②

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02030143	-	1,5	50	1500
020301430	-	3,0	50	3000

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov