

## PREDNOSTNE TOČKE NA KRATKO:


### Refleksiven!

Lepilni trak z učinkom **odsevanja toplotnega** sevanja namensko izdelan za lepljenje paroprepustne folije USB Reflex Plus in Ds 188 Alu.

Akrilno lepilo **visoke oprijemljivosti** in brez topil.

Garantira tesnjenje za vodo, zrak, veter, vodno paro in hrup **za notranjo in zunanjo uporabo**.

**Hitra in enostavna vgradnja.**



- PP z naperjenim ALU
- Tanek sloj polipropilena
- Netkana tkanina iz PP
- Akrilno lepilo
- Silikonski liner



**Opis in uporaba:** lepilni trak s plastjo polipropilena (PP) naperjenega z aluminijem, ki je premazana z akrilnim lepilom za močno oprijemljivost; namenjen je zunanji uporabi, saj odbija sevanje. Trak je bil posebej razvit za lepljenje in spajanje plasti paroprepustne folije USB Reflex PLUS na mestih prekrivanja in okrog oken, dimnikov, zračnikov itd., z namenom vzpostavitve tesnjenja za vodo, vlago, zrak, veter in zvok na vseh prekinitev izolacijskih folij na stenah in strehi ter seveda odbijanja sevanja na zgoraj navedenih mestih.

**Nameščanje:** poiščemo mesta, ki jih bomo lepili, paziti moramo, da je površina povsem čista (ni prašna, nemastna) in suha, v nasprotnem primeru uporabimo USB Primer, s katerim očistimo podlago. Ko odrežemo željeno dolžino traku, odstranimo zaščitni papir, trak prilepimo in prične močnejše pritiskati na hrbtno stran, najbolje je, če si pomagamo z valjčkom, saj bo tako zagotovljen enakomeren in učinkovit oprijem.



Tesnjenje paroprepustne folije USB Reflex PLUS okrog oken

Tehnični podatki	
Mere	80 mm x 25 m
Barva	alu
Lepilo	na bazi akrila, brez topil in dodatkov
Debelina	0,67 - 0,72 mm ± 5%
Nanos lepila	240 g/m <sup>2</sup> ± 10%
Nosilna podlaga lepila	trak iz z aluminijem naperjenega polipropilena
Odstranljiv sloj	silikonski liner
Lepilna moč (AFERA 5001)	≥ 35 N/25 mm
Sd vrednost	ca. 40 m
Temperatura vgradnje	+5°C (priporočena) / od -10°C (možna)
Temperaturna obstojnost	od -30°C do +100°C
Čas oprijema	takoj / optimalen oprijem v 24 urah
UV-obstojnost	4 mesece
Embalaža/Pakiranje	škatile po 6 rol (6 x 25 m)
Skladiščenje	Hraniti na hladnem in suhem največ 24 mesecev