

USB Wall 120

PREDNOSTNE TOČKE:

Nepogrešljiv pri prezračevanih fasadah z zaprtimi spoji

- Zelo paroprepustna vodoodporna membrana
- Odporna na veter in vodotesna, namenska za prezračevane fasade z zaprtimi spoji
- Na voljo v 3m različici za lažjo in krajšo vgradnjo



Sestava:

- 1 Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna
- 2 Funkcijski PP film
- 3 Zaščitni sloj iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02010090	02020121	1,5	50	1500
020100900	-	3,0	50	3000

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material		PP.PP.PP
Film		PP
Barva		Siva
Uporaba pod fotovoltaiiko		NE
Gramatura	EN 1849-2	120 g/m ²
Debelina		0,65 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,02 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 1000 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>200 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	260 / 155 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	105 / 140 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov