

# USB Windtop UV

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Zaščita, ki se ne boji UV-žarkov

- Zelo paroprepustna vodooodporna stenska folija
- Posebej odporna na UV žarke zahvaljujoč svoji poliuretanski prevleki
- Odporna na veter in vodotesna, namenska za prezračevane fasade z odprtimi spoji
- Črne barve za zelo nizek estetski vpliv



### Sestava:

- (1) Funkcionalni sloj iz PUR, UV – stabilen
- (2) Zaščitni sloj iz PP

### Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02010301	02020301	1,5	50	1500

### Lastnosti:



### Klasifikacija:



### Tehnični podatki

Material	PUR.PP	
Film	UV50 PUR	
Barva	Črn	
Uporaba pod fotovoltaiko	NE	
Gramatura	EN 1849-2	160 g/m <sup>2</sup>
Debelina		0,50 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,14 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m <sup>2</sup> /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>200 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	230 / 210 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	60 / 70 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	245 / 225 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke	stabilen (reže max. 30 mm-max. 40 %)	
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

\*MD = po dolžini CD = po širini  
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov