

PREDNOSTNE TOČKE:

Osnove prezračevanja

- Prezračevalni greben v roli
- Vodoodporen pred vdorom vode
- Prilagodljiv na karerokoli vrsto strehe
- Ščiti pred vdorom ptic in glodalcev



Sestava:

- 1 Aluminij
- 2 Enojni šiv
- 3 Večplastna PP tkanina
- 4 Butilno lepilo
- 5 Silikonska obloga

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		alu.PPalu
V naprej upognjen rob		NE
Debelina aluminija		0,12 mm
Dolžina role		5,00 m
Centralna tkanina		Večplastna PP tkanina
Centralni pas		NE
Montaža materialov		lepilo in enojni šiv
Butilno lepilo		80 g/m
Zračni prehod (na del)	DIN 4108-3	> 50 cm ² /m
Odpornost na temperature		-30°C / +70°C
Temperatura obdelave		+5°C / +40°C
Ravoj aluminija		1,25%
Skladišče		suha, zaščitena pred UV žarki, max. +30°C
Pakiranje		4 kos/paket
Paleta		60 paketov

Artikel in dimenzije

Barve / Mere	310 mm	370 mm
Rdeče rjava	01010318	01010320
Rjava	01010319	01010321