



PREDNOSTNE TOČKE:

Dvojna osrednja zaščita

- Prezračevalni grebenški trak v roli
- Idealno za območja, ki so izpostavljena zelo močnemu vetru
- Vodoodporen pred vdorom vode in odporen na UV-žarke
- Prilagodljiv na katerokoli vrsto strehe
- Aluminijast je predhodno upognjen za povečanje mehanske odpornosti

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		alu.TNT večplastna.alu
Upognjen rob		DA
Debelina aluminija		0,15 mm
Dolžina role		5,00 m
Centralna tkanina		večplastna tkanina
Centralni pas		NE
Spojitev materialov		lepilo in enojni šiv
Butilno lepilo		120 g/m
Zračni prehod (na del)	DIN 4108-3	>90 cm/m²
UV-obstojnost		stabilen
Odpornost na staranje		obstojen
Odpornost na temperature		-30°C / +70°C
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Razvoj aluminija		1,35%
Skladiščenje		suho, zaščiteno pred UV-žarki, max. +30°C
Pakiranje		4 kos/paket
Paleta		30 paketov

Artikel in dimenzije

Barve / Mere	310 mm	370 mm	400 mm
Rdeča	01013201	01013701	01013801
Rjava	01013202	01013702	01013802
Črna	01013203	01013703	-



Sestava:

- Aluminij (1)
- Enojni šiv (2)
- Večplastna tkanina (3)
- Butilno lepilo (4)
- Odstranljiv sloj - silikonski liner (5)