

PREDNOSTNE TOČKE:

Prvi, in originalen

- Prezračevalni grebenski trak v roli
- Vodoodporen in odporen na UV-žarke
- Zagotavlja visok pretok zraka
- Osrednji pas iz ojačenega PP in popolnoma prilagodljiv aluminij
- Aluminijast rob je predhodno upognjen za povečanje mehanske odpornosti



Sestava:

- 1 Aluminij
- 2 Dvojno šivanje
- 3 PP UV-stabilen
- 4 Ojačena PP tkanina
- 5 Butilno lepilo
- 6 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Lastnosti:



Tehnični podatki

| | | |
|--------------------------|------------|---|
| Material | | alu.PP.alu |
| Upognjen rob | | DA |
| Debelina aluminija | | 0,15 mm |
| Dolžina role | | 5,00 m |
| Centralna tkanina | | PP UV-stabilen |
| Centralni pas | | ojačena PP tkanina |
| Spojitev materialov | | lepilo in dvojno šivanje |
| Butilno lepilo | | 140 g/m |
| Zračni prehod (na del) | DIN 4108-3 | >145 cm ² |
| UV-obstojnost | | stabilen |
| Odpornost na staranje | | >10 let (posredno sevanje) |
| Odpornost na temperature | | -30°C / +70°C |
| Temperatura vgradnje | | +5°C / +40°C |
| Razvoj aluminija | | 1,45% |
| Skladiščenje | | suha, zaščitena pred UV-žarki, max. +30°C |
| Pakiranje | | 2 kos/paket |
| Paleta | | 60 paketov |

Artikel in dimenzije

| Barve / Mere | 310 mm | 350 mm | 370 mm | 400 mm |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Rdeča | 01013101 | 01013501 | 01013601 | 01014001 |
| Rjava | 01013102 | 01013502 | 01013602 | 01014002 |
| Črna | 01013103 | - | 01013603 | - |
| Bež | - | - | 01013606 | - |
| Siva | 01013104 | - | - | - |