

PREDNOSTNE TOČKE:

Odlično razmerje kvaliteta/cena

- Prezračevalni grebenški trak v roli
- Vodoodporen pred vdorom vode in odporen na UV-žarke
- Za trajno suho in čisto streho
- Aluminijski rob je predhodno upognjen za povečanje mehanske odpornosti



Sestava:

- 1 Aluminij
- 2 Enojni šiv
- 3 PP tkanina
- 4 Butilno lepilo
- 5 Odstranljiv sloj - silikonski liner

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		alu.PP/alu
Upognjen rob		DA
Debelina aluminija		0,12 mm
Dolžina role		5,00 m
Centralna tkanina		PP UV-stabilen
Centralni pas		NE
Spojitev materialov		lepilo in enojni šiv
Butilno lepilo		120 g/m
Zračni prehod (na del)	DIN 4108-3	> 145 cm ² /m
UV-obstojnost		stabilen
Odpornost na staranje		obstojen
Odpornost na temperature		-30°C / +70°C
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Razvoj aluminija		1,35%
Skladiščenje		suho, zaščiteno pred UV-žarki, max. +30°C
Pakiranje		4 kos/paket
Paleta		30 paketov

Artikel in dimenzije

Barve / Mere	310 mm	370 mm	400 mm
Rdeča	01010300	01010310	01010400
Rjava	01010301	01010311	01010401