



PREDNOSTNE TOČKE:

Tradicija v kombinaciji z močjo

- Trdi prezračevalni greben
- Popolnoma iz kovine
- Prilagodljiv na vsakem grebenu in pobočju
- Stranski pasovi odporni proti dežju in UV - odpornosti
- Preprečuje dostop do ptic in glodavcev
- Hitro in enostavno polaganje
- Odporen ne glede na vreme

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material lupine		pocinkano jeklo
Material stranskih trakov		aluminij ali svinec
Debelina aluminija		0,15 mm
Debelina svinca		0,30 mm
Širina lupine		min. 150 mm
Pod širino grebena		max. 400 mm
Dolžina		1 m
Višina stranskih pasov		125 mm
Butilski pasovi		DA (samo različica alu)
Zračni prehod (na del)	DIN 4108-3	> 100 cm²/m
Odpornost na temperature		+2°C / +90°C
Pakiranje		10 kos/paket
Paleta		20 paketov

Artikel in dimenzije

Barve / Mere	125 x min. 150 - max. 400 mm	
	Svinec	Aluminij
Rdeče rjava	01024001	01023001
Naturale	01024004	-

Sestava:

Pocinkano jeklo ①

Stranski trakovi iz alu. ali svinca ②