

PREDNOSTNE
TOČKE:

Najhitrejši doslej

- Akrilni lepilni trak
- Zelo pospeši vgradnjo, ker je brez odstranljivega sloja - linerja
- Z novim akrilnim lepilom brez topil, ki nudi odlično tesnjenje
- Vodoodporna površina traku nudi rabo zunaj in znotraj
- Manj odpadkov na gradbišču

new
product

Sestava:

- 1 LDPE/PP
- 2 Akrilno lepilo z mrežasto ojačitvijo iz PET

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tape Rapid	02040162	60x50	10	80

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		dispezija poliakrilata
Nosilna podlaga		sloj iz LDPE/PP
Ojačitvena mrežica		DA
Odstranljiv sloj - liner		NE
Prisotnost topil		NE
Debelina	DIN EN 1942	0,23 - 0,27 mm
Vrednost Sd		~40 m
Odpornost na pretrg z raztezanjem	DIN EN 14410	≥ 35 N/25 mm; 400 %
Odpornost proti odlepljenju	DIN 4108-11	skladna
Odpornost na kondenz		visoka
Odpornost na staranje		zelo visoka
Začetni oprijem (Tack)		zelo visoka
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +120°C
Stabilnost na UV-žarke		24 mesecev*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov