

USB Protector Head FH 155

PREDNOSTNE TOČKE:

Najbolj vsestranski v ponudbi

- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Protipožarno izboljšano zaradi faktorja FH
- Podaljšana garancija na 20 let
- Odporna in lahka za strešno in stensko vgradnjo
- Visoka hidroizolacija tudi ob močnem dežju
- Odlična stabilnost pri visokih temperaturah



new
product



①

②

③

UV50
PUR/PP
technology

Sestava:

- ① Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna
- ② Funkcionalen sloj UV50 PUR, monoliten, elastičen
- ③ Zaščitni sloj iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)**	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02050215	02020215	1,5	50	1500

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material		PP-composite
Film		UV50 PUR
Barva		Modra
Uporaba pod fotovoltaiako		DA
Gramatura	EN 1849-2	155 g/m ²
Debelina		0,75 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	> 800 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	300 / 230 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	90 / 100 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	180 / 210 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		8 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+120°C

*MD = po dolžini CD = po širini

**Po naroilu na voljo tudi širine 3m

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov