

PREDNOSTNE TOČKE:

Nepogrešljiva zaščita vašega gradbišča

- Ponjava na strehi
- Provizorično zaščitno platno v fazi gradnje
- Vodoodporen element v nujnih primerih
- Visoka odpornost na trganje zaradi ojačitvenih trakov
- Na voljo v različici RAPID s centralnim kavljem za hitrejše posicioniranje



Sestava:

- (1) Plast PVC-ja
- (2) Kovinske rinke

Artikel in dimenzijs

Variante	Artikel	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
RAPID	02070001	15	15	-
Standard	02070002	6	10	-
Standard	02070003	8	10	-
Standard	02070004	10	12	-

Tehnični podatki - strešna cerada RAPID

Material	PVC
Barva	Zelena
Gramatura	200 g/m ²
Gramatura s PE ojačitvijo	220 g/m ²
Vodotesnost	preseženo
Odpornost na trganje (tkanina)	1000 N (~ 100 kg)
Odpornost na trganje (armaturni trak)	2100 N (~ 210 kg)
Ojačitev po obodu	~ 5 cm
Rinke na obodu	rinke ø 12 mm (na vsak 1 m)
Premaz	na obeh straneh
Stabilnost na UV-žarke	stabilna
Odpornost na temperature	-40° +80°C