

USB Micro 150 Vario

PREDNOSTNE TOČKE:

Nadgradnja spremenljive higrometrije

- Parna ovira, ki spreminja higrometrične lastnosti
- Velika odpornost na trganje zahvaljujoč povišani gramaturi
- Idealna folija za vpihovane izolacije
- Popolna regulacija prehoda vodne pare glede na temperaturo in vlažnost
- Olajša sušenje poleti



new
product



Sestava:

- 1 Nosilna podlaga iz PET
- 2 Funkcijski film iz PA
- 3 Zaščitni sloj iz PP

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02030145	-	1,5	50	1500

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PET.PA.PP	
Film	PA	
Barva	Bela	
Uporaba pod fotovoltaiako	-	
Gramatura	EN 1849-2	150 g/m ²
Debelina		0,78 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,2 - 20 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 100 - 1 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>200 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	430 / 170 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	25 / 110 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	125 / 200 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov