

USB Protector Head FH 240

Vodoodporna folija, ki zelo diha

SL




 **Riwega**[®]

Via Isola di Sopra, 28 I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500 Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com www.riwega.com

USB Protector Head FH 240

R2



PREDNOSTNE TOČKE:

Pomen dejavnika FH

- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Protipožarno izboljšano zaradi faktorja FH
- 20 letna garancija
- Visoka hidroizolacija tudi v ekstremnih pogojih
- Odporno na dolgotrajno izpostavljenost UV žarkom
- Odlična stabilnost pri visokih temperaturah

Lastnosti:



Klasifikacija:




Tehnični podatki		
Material		PP-composite
Film		UV50 PUR
Barva		Oranžnorjava
Uporaba pod fotovoltaiiko		DA
Gramatura	EN 1849-2	240 g/m ²
Debelina		0,93 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,1 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	> 800 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	390 / 290 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	30 / 50 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	300 / 400 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		8 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+120°C

*MD = po dolžini CD = po širini

**od 01.10.2021 bo na voljo tudi širine 3 m

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov



UV50
PUR/PP
technology

Sestava:

- Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna ①
- Funkcionalen sloj UV50 PUR, monoliten, elastičen ②
- Zaščitni sloj iz PP ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)**	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02050224	02020224	1,5	50	1500