



PREDNOSTNE TOČKE:

Bitumenski lepljiv trak za tesnjenje prebojev

- Bitumensko tesnilo za preboje žeblicev in vijakov v traku
- Posebej UV – obstojen in odporen na staranje
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na folijah
- Odporen na dilatacije in vibracije zahvaljujoč visoki elastičnosti

new product

Lastnosti:



Klasifikacija:



Sestava:

- Sloj iz PE ①
- Bitumensko lepilo ②
- Silikonski liner ③

Tehnični podatki

Material		bitumen / sloj PE
Lepilo		lepljiv bitumen
Odstranljiv sloj - liner		DA
Debelina		~1,2 mm
Vodni stolpec		>1000 cm
Temperatura vgradnje		≥ +5°C**
Temperaturna obstojnost		≥ -5°C
Stabilnost na UV-žarke		6 mesecev*
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tip KONT Bitum 60	020600609	60x25	6	24
Tip KONT Bitum 70	020600709	70x25	6	24
Tip KONT Bitum 80	020600809	80x25	4	24

*v srednjeevropskih klimatskih pogojih

**po potrebi segreti podlago za izboljšanje oprijema

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov