



PREDNOSTNE TOČKE:

Neprekinjen trak za tesnjenje prebojev

- Enostransko lepljivo tesnilo za preboje žebeljev in vijakov
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na folijah
- Odporen je na dilatacije in vibracije zaradi svoje elastičnosti
- Uporablja se tako na strehi, kot na stanah (lepi se na folijo)

Lastnosti:



Klasifikacija:



Sestava:

Pena iz PE ①

Akrilno lepilo ②

Tehnični podatki

Material		pena iz PE
Lepilo		akrilno
Odstranljiv sloj - liner		NE
Debelina		3 mm
Gostota		25 / 30 kg/m ³
Lepilna moč	DIN EN 1939	≥5 N/25 mm
Odpornost na rezanje	DIN EN 1943	500 g/625mm ²
Temperatura vgradnje		+10°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +80°C
Odpornost na kondenzacijo		visoka
Odpornost na staranje		omejena
Stabilnost na UV-žarke		omejena
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Tip KONT 60	02045001	60x30	10	18
Tip KONT 70	020450017	70x30	9	18
Tip KONT 80	02045003	80x30	7	18