



PREDNOSTNE TOČKE:

Tekoče vodotesno tesnilo za preboje

- Tesnilo za preboje žbljev in vijakov v kartuši
- Odličen za tesnjenje pred prehodom vode, zraka, vetra na folijah
- Odporen na dilatacije in vibracije zahvaljujoč visoki elastičnosti
- Na voljo v različnih dimenzijah za različne potrebe

new product

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material		poliuretan z mreženjem na vlagi, enokomponenten
Viskoznost (20°C)		~1500 mPa.s
Gostota (20°C)	EN 542	~1,15 g/cm ³
Formacija kože (20°C)		~12 min.
Delno strjevanje (20°C/50% UR)		~24 h
Končno strjevanje (20°C/50% UR)		~7 d
Poraba		~20 g/m
Temperatura vgradnje		+7°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		od -5°C
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki max. 25°C
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev



Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Vsebina (ml)	Paket (kos)	Paleta (pak)
Kartuša	020450042	1000	10	64
Šoba FD	020450043	-	1	-