

SONORA TN


02

R1

PREDNOSTNE TOČKE :

Zmanjšanje udarnega in zračnega zvoka v enem samem izdelku

- Parna zapora, ki je vodoodporna in odporna na trganje
- Stabilno in praktično: brez stisljivosti, majhna debelina in enostavno za rezanje
- Zvočno-izolacijski: idealen za lahka lesena ali betonska tla
- Izjemna akustična zmogljivost med delovanjem



Sestava:

- 1 Zvočno izolacijski ovaj iz visoko elastične polimerne mase visoke gostote
- 2 Mrežasto ekspandirana pena z zaprto celično strukturo in izboljšano elastičnostjo
- 3 Samolepilni robni trak
- 4 Zaščitna plast

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
40000042	6,5	1,08	6	129,6

Lastnosti:



Tehnične podatki

Moč zvočne izolacije		Rw= 22 dB
Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w}$ = 38 dB
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w}$ = 35 dB
Dinamična togost		$s' = 34 \text{ MN/m}^3$
Optimalni pogoji obremenitve sistema		120 kg/m ²
Razred stisljivosti		CP1
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$
Vrednosit Sd		20 m
Gostota		2,3 kg/m ²