

STEPSOUND ZERO



PREDNOSTNE TOČKE :

Akustična ločilna pasta za zvočno izolacijo stopnic, stenskih spojev in tuš kadi

- Zvočna izolacija stopnic še nikoli ni bila tako preprosta
- Hitra prenova: neposredno polaganje na obstoječo staro talno oblogo in takojšnje lepljenje novega poda
- Ustvarjanje stranskih in zgornjih ločilnih pasov za opečne stene
- Izolacija udarnega zvoka pod tuš kadjo

Lastnosti:



Tehnični podatki

Priporočena debelina med delovanjem		4 - 5 mm
Zvočna izolativnost		Rw= 15 dB
Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 28 \text{ dB}$
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 25 \text{ dB}$
Dinamična togost		$s' = 35 \text{ MN/m}^3$
Razred stisljivosti		CP1
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,120 \text{ W/mK}$
Vrednost Sd		20 m
Teža		5 kg/m ²
Čas sušenja		24 h

Akustična pasta na osnovi elastomerov, vezivnih smol z dodatki za oprijem

Sestava:

①

Artikel in dimenzije

Artikl	Povprečna poraba (kg/m ²)	Vedro (kg)	Paleta (kos)
40000050	~5	15	42