

DS Reflex A2 / 140

50

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Parna zapora odporna na ogenj

- Parna zapora
- Požarni razred A2
- Odsevna površina za izboljšanje toplotne zmogljivosti paketa
- Idealno za zrakotesnost ovoja stavbe
- Lahek in priročen za namestitev vertikalno ali horizontalno na stropu



new
product



Sestava:

- ① Sloj aluminija
- ② Steklana vlakna

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02010345	-	1,2	50	2880

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	Steklene vlakna in sloj aluminija	
Barva	Aluminij	
Gramatura	EN 1849-2	140 g/m ²
Debelina		0,10 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	>2500 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 0,01 g/m ² /24 h
Vodotesnost	EN 13984	preseženo
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	1300 / 1200 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	2,6 / 3,5 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	143 / 144 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	A2-s1,d0
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov