

Silenz GIPS PLUS

20

R1

PREDNOSTNE TOČKE:

Tanka plošča, kjer pomanjkanje prostora ne bo več težava

- Debelina vgrajene plošče: 20 mm
- Neposredno lepljenje na steno, ki jo saniramo, z znatnim skrajšanjem časa gradnje
- Sanacija z izjemno majhno debelino in prostorsko obremenitvijo, zmanjšano na minimum
- Razred odziva na ogenj B-s1, d0



Sestava:

- 1 Mavčno-kartonska plošča
- 2 Zvočnoizolacijska in protivibracijska masa visoke gostote iz EPDM gume
- 3 Netkani tekstil visoke gramature

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
40000208	14,5	1,2	2	72

Lastnosti:



Tehnične podatki

Zvočna izolativnost plošče		Rw= 34 dB
Pričakovana zvočna izolativnost stenskega sistema		Rw= 56 dB*
Razred požarne varnosti		B-s1,d0
Specifična toplota mavčno-kartonske plošče		1000 J/kgK
Specifična toplota akustičnega materiala		1000 J/kgK
Toplotna prevodnost mavčno-kartonske plošče		$\lambda = 0,210 \text{ W/mK}$
Toplotna prevodnost akustičnega materiala		$\lambda = 0,170 \text{ W/mK}$
Vrednost S _d sestave		200 m
Gostota		14 kg/m ²

*Silenz GIPS PLUS v neposrednem stiku (lepljeno) - votla opeka debeline 12 cm, ometana na obeh straneh

Riwega therm srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov