

Silenz GIPS



PREDNOSTNE TOČKE:

Zvočnoizolacijska plošča za spuščene stropne, obloge sten in suhomontažne predele stene

- Preprosta obdelava, kot pri navadni mavčnokartonski plošči
- Nikoli sama: vedno mora biti prekrita s končno mavčnokartonsko ploščo
- Odlična zvočna izolativnost
- Razred odziva na ogenj B-s1, d0

Lastnosti:



Tehnične podatki

Zvočna izolativnost plošče		Rw = 34 dB
Pričakovana zvočna izolativnost stenskega sistema		Rw = 63 dB*
Razred požarne varnosti		B-s1, d0
Specifična toplota mavčnokartonske plošče		1000 J/kgK
Specifična toplota akustičnega materiala		1000 J/kgK
Toplotna prevodnost mavčnokartonske plošče		$\lambda = 0,210 \text{ W/mK}$
Toplotna prevodnost akustičnega materiala		$\lambda = 0,170 \text{ W/mK}$
Vrednost S_d sestave		200 m
Gostota		14 kg/m²

*mavčnokartonska plošča - Silenz GIPS - kamena volna med profili 50 mm - Silenz GIPS - mavčnokartonska plošča

Riwega therm srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

Sestava:

- Mavčnokartonska plošča (1)
Zvočnoizolacijska in protivibracijska masa visoke gostote iz EPDM (2)
Netkana tkanina (3)

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
40000201	14,5	1,2	2	72