

# USB Reflex A2 / 430



49  
R2

## PREDNOSTNE TOČKE:

### Požarna odpornost na strehi in fasadi

- Vodoodporna folija, ki zelo diha
- Požarni razred A2
- Odsevna površina za boljše poletno udobje
- Odlično za tesnjenje proti vetru in vodi pri strehah in fasadah z zaprtimi spoji
- Povečana gramatura za boljše mehansko odpornost

new  
product



## Lastnosti:



## Klasifikacija:



## Tehnični podatki

Material	Mikro perforirana aluminijasta folija, funkcijski film, tkanina iz steklenih vlaken	
Barva	Aluminij	
Uporaba pod fotovoltaiiko	NE	
Gramatura	EN 1849-2	430 g/m <sup>2</sup>
Debelina		0,43 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,08 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 500 g/m <sup>2</sup> /24 h
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	3000 / 3200 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	6 / 5 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	580 / 450 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	A2-s1,d0
Stabilnost na UV-žarke		9 mesecev
Odpornost na temperature		-40°/+90°C

## Sestava:

- Mikroperforiran sloj iz aluminija ①
- Funkcijski film ②
- Steklena vlakna ③

## Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02010344	-	1,2	35	1764

\*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov