

FDB EXT VSK Plus



PREDNOSTNE TOČKE:

Ojačan trak za zunanost s celotno lepilno površino

- Akrilni lepilni trak, paroprepusten
- Namenjen je zunanji uporabi, dopušča prosto prehajanje vodne pare
- Nudi tesnjenje proti vetru na spojev okrog oken
- Povečana gramatura za visoko mehansko odpornost
- Podlaga namensko narejena za nanos ometa in podobnih zaklj sloje

Lastnosti:



Tehnični podatki

Lepilo		akrilno (Fingerlift)
Nosilna podlaga		PPPP
Debelina	DIN 53855	0,62 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,08 m
Zrakotesnost	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Vodotesni razred	EN 1928	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	290 / 31 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	19 / 130 %
Vodni stolpec		>200 cm
Požarni razred	EN 13501-1	E
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		6 mesece
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov



Sestava:

Akrilno lepilo z odstranljivim linerjem ①

Večplastna tkanina PPPP ②

Akrilno lepilo s prerezanim odstranljivim slojem ③

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
85	02046108	85 (25+60) x25	4	72
100	02046110	100 (25+75) x25	4	72