

FDB INT VSK Plus FL

27

R3

PREDNOSTNE TOČKE:

Ojačan trak za notranjost s celotno lepilno površino

- Akrilni lepilni trak, parna ovira
- Namenjen le notranji uporabi, regulira prehajanje vodne pare
- Nudi zrakotesnost spojih okrog oken
- Povečana gramatura za visoko mehansko odpornost
- Podlaga namensko narejena za nanos ometa in podobnih zaklj slojev



Sestava:

- 1 Akrilno lepilo z odstranljivim linerjem
- 2 Večplastna tkanina PPPE
- 3 Akrilno lepilo s prerezanim odstranljivim slojem

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Mere (mmxm)	Paket (kos)	Paleta (pak)
85	02046208	85 (25+60) x25	4	72
100	02046210	100 (25+75) x25	4	72

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Lepilo		akrilno (Fingerlift)
Nosilna podlaga		PP/PE
Debelina	DIN 53855	0,49 mm
Vrednost S_d	EN ISO 12572	40 m
Zrakotesnost	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	300 / 55 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	25 / 135 %
Požarni razred	EN 13501-1	E
Emisije	EMICODE®	EC1 PLUS
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C
Temperaturna obstojnost		-40°C / +80°C
Stabilnost na UV-žarke		ne sme biti izpostavljen
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki
Čas skladiščenja		max. 12 mesecev

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov