

USB Windtop UV 210



PREDNOSTNE TOČKE:

UV - odpornost s povečano težo

- Zelo paroprepustna vodoodporna membrana
- Povečana gramatura za boljšo mehansko odpornost
- Odporna na veter in vodotesna, namenska za prezračevane fasade z odprtimi spoji
- Črne barve za zelo nizek estetski vpliv
- Na voljo v različici 1,5 m in 3 m

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PUR.PET	
Film	PUR	
Barva	Črn	
Uporaba pod fotovoltaike	NE	
Gramatura	EN 1849-2	210 g/m ²
Debelina		0,54 mm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,15 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 200 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>300 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	360 / 250 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	20 / 25 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	180 / 280 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke	stabilen (reže max. 30 mm-max. 30 %)	
Izpostavljenost brez zaključnega sloja		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

new
product



Sestava:

Funkcionalni sloj iz PUR, UV – stabilen ①

Zaščitni sloj iz PET ②

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
020103015	-	1,5	50	1500
020103012	-	3,0	50	3000