

AIR Stop UV

UV- stabilna samolepilna tesnilna manšeta

SL



 **Riwega**[®]

&

 **gramint**

Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

AIR Stop UV

R3

PREDNOSTNE TOČKE:

Nevpadljivo, vodoodporno in UV – stabilno v prezračevalnih fasadah

- Tesnilo z manšeto in lepljivo podlago
- Stabilen proti UV – žarkom in staranju
- Idealno tesnjenje prezračevalnih fasad z odprtimi fugami
- Zelo oprijemljivo akrilno lepilo za zunanjo in notranjo uporabo
- Različne velikosti za prilagoditev ustreznim premerom cevi



Sestava:

- ① Lepilni trak Tape UV
- ② EPDM

Artikel in dimenzije

Variante	Artikel	Notranji premer (mm)	Baze (mm)	Paket (kos)
AIR Stop UV GD21	02203021	15-22	150x150	10
AIR Stop UV GD22	02203022	25-32	150x150	10

Lastnosti:



Tehnični podatki

Material		UV - stabiliziran PP/EPDM
Lepilo		na bazi akrilne disperzije
Tip uporabe		cevi: električne, vodovodne, ogrevanja
Temperatura vgradnje		+5°C / +30°C
Temperaturna obstojnost		-30°C / +100°C
Stabilnost na UV-žarke		visoka *
Mesto skladiščenja		suho, zaščiteno pred UV - žarki +18°C / +25°C
Čas skladiščenja		max. 24 mesecev