

VSK Bitum ARD

47

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Bitumenska samolepilna folija s posipom

- Parna zapora s celotno samolepilno površino
- Idealna za polaganje na opaž, ki je spodaj prezračevan kot hidroizolacija pod strešniki
- Za polaganje na poševnih betonskih strehah
- Idealna za polaganje na nadstreške in garaže
- Lepilo na bitumenski osnovi



new
product



Sestava:

- 1 Samolepilni modificiran bitumen s posipom iz skrilavca
- 2 Odstranljiv sloj - silikonski liner, razpolovljen po dolžini 50/50 cm

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065040	-	1	10	300

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	Destiliran bitumen s polimerom SBS	
Zaključek	Posip iz skrilavca	
Barva	Siva	
Gramatura	EN 1849-2	3500 g/m ²
Vodotesnost	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
Vrednost Sd	EN ISO 12572	70 m
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	400 / 300 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	130 / 130 N
Odpornost na statične udarce	EN 12730 (A)	10 kg
Odpornost na udarce	EN 12691	700 mm
Dimenzionalna stabilnost	EN 1107-1	± 0,3 %
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Odzivni razred na zunanji požar	EN 13501-5	F _{roof}
Fleksibilnost pri nizkih temp.	EN 1109-1	-20°C
Odpornost proti tečenju pri povišani temp.	EN 1110	+90°C

*MD = po dolžini CD = po širini

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov