

VSK Classic Light



PREDNOSTNE TOČKE:

Samolepilna paroprepustna folija

- Paroprepustna strešna folija s celotno samolepilno površino
- Zaščita konstrukcij med transportom in gradnjo
- Zunanja zaščita na stiku lesene in zidane stene
- Lepilo na bazi akrilne disperzije

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PP-composite	
Film	UV10 Bikom	
Barva	Modra	
Uporaba pod fotovoltaiiko	NE	
Gramatura	EN 1849-2	255 g/m ²
Teža lepila		100 g/m ²
Rezan odstranljiv sloj - liner		125 + 25 cm
Vrednost Sd	EN ISO 12572	0,20 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 15 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	>400 cm
Test udarnega dežja	TU Berlin	preseženo
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	290 / 225 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	65 / 90 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	170 / 200 N
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		6 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C
Temperatura vgradnje		+5°C / +40°C

*MD = po dolžini CD = po širini
Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov

new
product



Sestava:

- Vodoodbojna zaščitna plast iz PP, UV-odporna ①
- Film UV10 Bikom, monoliten, elastičen ②
- Zaščitni sloj iz PP ③
- Lepilo na bazi akrilne disperzije ④
- Rezan odstranljiv sloj - liner, 25/125 cm ⑤

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065010	-	1,5	30	1080