

VSK Clear 280

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Samolepilna parna ovira, prosojna in nedrseča

- Parna ovira s celotno samolepilno površino
- Zaščita konstrukcij med transportom in gradnjo
- Protizdrsna in prosojna folija
- Vnaprej narezan liner za lažjo in hitrejšo namestitvev



Sestava:

- 1 Funkcijski EVA film
- 2 Netkana tkanina iz PP
- 3 Modificirano lepilo na bazi akrilne disperzije
- 4 Rezan odstranljiv sloj - liner, 25 cm

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta
02065050	-	1,5	30	1080 m ²
02065051	-	0,75	30	480 m
02065052	-	0,375	30	960 m

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	EVA.PP	
Film	EVA	
Barva	polprosojna bela	
Gramatura	EN 1849-2	290 g/m ²
Debelina	EN 1849-2	0,37 mm
Teža lepila		110 g/m ²
Rezan odstranljiv sloj - liner		25 + 125 / 50 / 12,5 cm
Vrednost Sd	EN 1931	> 3 m
Vodni stolpec	EN 20811	>550 cm
Razred vodotesnosti	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 12311-1	130 / 90 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	EN 12311-1	104 / 90 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	npd**
Razred požarne varnosti	EN 13501-1	E
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C
Temperatura vgradnje		-5°/+40°C

*MD = po dolžini CD = po širini

**no performance determined

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov