

VSK Clear Light

Samolepilna parna ovira s protizdrstno obdelavo

SL



 **Riwega**[®]

&

 **gramint**

Gramint d.o.o., Panovška cesta 3, 5000 Nova Gorica
Tel: 05 / 36 46 690
info@gramint.si - www.gramint.si

VSK Clear Light

R2

PREDNOSTNE TOČKE:

Samolepilna parna ovira, najlažja tega tipa

- Parna ovira s celotno samolepilno površino
- Idealna zaščita stene, tal in poševnih lesenih streh
- Protizdrsna in prosojna folija z vnaprej narezanim linerjem
- Odlično razmerje med kakovostjo in ceno



Sestava:

- 1 Anti-slip coating
- 2 Netkana tkanina iz PP
- 3 Lepilo na bazi akrilne disperzije
- 4 Rezan odstranljiv sloj - liner, 25 cm

Artikel in dimenzije

Artikel	Artikel TOP SK	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m ²)
02065055	-	1,5	50	1800

Lastnosti:



Klasifikacija:



Tehnični podatki

Material	PP.Anti-slip coating	
Film	Special Coating	
Barva	Polprosojna bela	
Gramatura		175 g/m ²
Teža lepila		100 g/m ²
Rezan odstranljiv sloj - liner		25 + 125 cm
Vrednost Sd	EN 1931	8 m
DVA Difuzija vodne pare	EN ISO 12572	~ 3 g/m ² /24 h
Vodni stolpec	EN 20811	npd**
Vodotesnost	EN 1928 (Met. A)	W1
Odpornost na pretrg MD/CD*	EN 1931	115 / 80 N/50mm
Podaljšanje do pretrga MD/CD*	ISO 527-3	70 / 80 %
Trganje ob vijaku MD/CD*	EN 12310-1	60 / 80 N
Razred požarne varnosti	EN ISO 11925-2	E
Stabilnost na UV-žarke		3 mesece
Odpornost na temperature		-40°/+100°C
Temperatura vgradnje		-5°/+40°C

*MD = po dolžini CD = po širini

**no performance determined

Riwega srl ne nosi odgovornosti za nepravilno rabo njenih proizvodov