

SONORA BIT

05

R1



PREDNOSTNE TOČKE :

Težka in odporna

- Vodoodporna parna zapora
- Odsevno, primerno za vgradnjo pod sisteme talnega ogrevanja
- Zvočno vpojna izolacija proti hrupu, ki se prenaša po zraku: idealna za lahka lesena ali opečno-betonska tla
- Izjemna odpornost na hojo in trganje

Lastnosti:



Tehnični podatki

Zvočna izolativnost		Rw= 20 dB
Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w}$= 31 dB
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w}$= 28 dB
Praktična dinamična togost		$s'_{t'}$= 10 MN/m³
Dinamična togost		s'= 24 MN/m³
Optimalni pogoji obremenitve sistema		120 kg/m²
Razred stisljivosti		CP2
Toplotna prevodnost		λ= 0,039 W/mK
Vrednost Sd		15 m
Gostota		1,9 kg/m²



Sestava:

- 1 Odbojna zvočnoizolacijska polimerna obloga iz PP, ojačana z bitumnom
- 2 Iglano preluknjana plast iz poliestrskih vlaken
- 3 Samolepilni robni trak
- 4 Zaščitna plast

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m2)
40000012	7,5	1,05	10	263