

SONORA PE

06

R1

PREDNOSTNE TOČKE :

Vsestranskost in prihranek, brez odrekanja zmogljivosti

- Na voljo v dveh različnih debelinah (5 in 10 mm)
- Neprekosljivo razmerje med kakovostjo in ceno
- Praktičen in lahek
- Visoka tlačna trdnost in majhna trajna deformacija



Sestava:

- ① Fizično zamrežena ekspanzirana PE pena s popolnoma zaprto celično strukturo

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Rola (m²)
40000004	5	1,55	50	77,5
40000021	10	1,50	50	75

Lastnosti:



Tehnični podatki

Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		5 mm	$\Delta L_{n,w} = 32 \text{ dB}$
		10 mm	$\Delta L_{n,w} = 35 \text{ dB}$
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		5 mm	$\Delta L_{n,w} = 28 \text{ dB}$
		10 mm	$\Delta L_{n,w} = 30 \text{ dB}$
Dinamična togost		5 mm	$s' = 60 \text{ MN/m}^3$
		10 mm	$s' = 32 \text{ MN/m}^3$
Optimalni pogoji obremenitve sistema			120 kg/m²
Razred stisljivosti			CP2
Toplotna prevodnost			$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Vrednost Sd		5 mm	18 m
		10 mm	36 m
Gostota		5 mm	0,17 kg/m²
		10 mm	0,33 kg/m²