

SONORA STRONG

04

R1

PREDNOSTNE TOČKE :

Univerzalna med zvočnimi izolacijami za rešitev udarnega zvoka, z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno

- Skladno s CAM, certificirano, okolju prijazno
- Opremljen s posebnim robnim preklopom na daljši stranici za lažje lepljenje s trakom
- Zaradi velikosti so role primerne za uporabo na velikih gradbiščih
- Odlične vrednosti zmanjšanja udarnega zvoka



Lastnosti:



Sestava:

1. Reliefna plast zamreženega ekspaniranega PE (polietilena) z zaprto-celično strukturo
2. Tehnična iglana tkanina iz poliestrskih vlaken
3. Preklopni rob brez lepila

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Rola (m ²)
40000006	8	1,5	50	75

Tehnični podatki

Pričakovano zmanjšanje udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 38 \text{ dB}$
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		$\Delta L_{n,w} = 34 \text{ dB}$
Praktična dinamična togost		$s'_t = 10 \text{ MN/m}^3$
Dinamična togost		$s' = 26 \text{ MN/m}^3$
Optimalni pogoji obremenitve sistema		120 kg/m^2
Razred stisljivosti		CP2
Toplotna prevodnost		$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Vrednost Sd		18 m
Gostota		$0,24 \text{ kg/m}^2$