

DAMPING



Lastnosti:



SMALL
SIZE



Tehnične podatki

Resonančna frekvenca sistema f_0		$3\text{ Hz} \leq f_0 \leq 6\text{ Hz}$
Nasedna ploskev na nosilec		6 cm
Nasedna ploskev na napravo		6 cm
Pogoj najmanjše obremenitve		20 kg/cad
Pogoj največje obremenitve		75 kg/cad
Razred stisljivosti		CP1
Lezenje pod tlakom		<0,10 mm
Modul elastičnosti pri stiskanju		2,80 N/mm ²
Dinamična togost		$s' = 54\text{ MN/m}^3$
Faktor dušenja		34,6 %

PREDNOSTNE TOČKE:

Toroidni protivibracijski nosilci za toplotne črpalke, kogeneratorje in viseče elemente

- Končna rešitev proti vibracijam, ki jih povzročajo toplotne črpalke, nameščene na fasado
- Celoten komplet, sestavljen iz 12 kosov: preprosta in takojšnja namestitvev
- Za sisteme "Single Degree of Freedom": 4+4 elementi na podlagi pritrdilnih nosilcev klimatske naprave + 4 elementi med zidom in navpičnimi nosilci

new
product



Sestava:

Mešanica, sestavljena z neposrednim brizganjem ①
poliuretana, silikona in vulkaniziranega lateksa

Artikel in dimenzije

Artikel	Spodnji pr. (mm)	Zgornji pr. (mm)	Višina (mm)	Komplet (kos)
43000002	85	60	25	12