

Silenz TAGLIAMURO LATER

29

R1

PREDNOSTNE TOČKE:

Akustični trak za prekinitev zvočnega mostu v stenah visoke gostote

- Elastični ločilni vezni element (stičišče) "pod steno"
- Preprečevanje prenosa vibracij med tlemi in opečnimi stenami
- Uporaba pod visokimi obremenitvami, kot so opečne stene in masivne lesene stene
- Praktičnost in hitrost vgradnje



Lastnosti:



Sestava:

- ① Mikrogranulati visoko gostotne vulkanizirane gume

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (m)	Paleta (m)
40000120	5	100	10	1600
40000123	5	150	10	1120
40000121	5	200	10	800
40000124	5	250	10	640
40000122	5	300	10	480

Tehnične podatki

Gramatura		3,75 kg/m ²
Masna gostota		750 kg/m ³
Dinamična togost		s' = 55 MN/m ³
Zmanjšanje ravni udarnega zvoka		ΔLn,w = 23 dB
Resonančna frekvenca sistema f ₀		115 Hz
Toplotna prevodnost	UNI EN 12667	λ = 0,123 W/mK
Durezza (Shore A)		50