

Silenz WOOD



PREDNOSTNE TOČKE:

Trda-elastična plošča z učinkom "masa-vzmet-masa"

- Za votle stene v opečnih predelnih stenah med stanovanji ali proti hodnikom
- Materiali iz ekološke reciklaže
- Zračno: preprečeni pojavi kondenzacije v konstrukciji
- Samostojno

Lastnosti:



Tehnične podatki

Zvočna izolativnost plošče		Rw = 32 dB
Pričakovana zvočna izolativnost stenskega sistema		Rw = 64 dB*
Razred požarne varnosti		E
Specifična toplota lesnih vlaken		2100 J/kgK
Specifična toplota poliestrskih vlaken		1200 J/kgK
Toplotna prevodnost lesnih vlaken		$\lambda = 0,050 \text{ W/mK}$
Toplotna prevodnost poliestrskih vlaken		$\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$
Vrednost S_d sestave		0,18 m
Gostota		5,20 kg/m²

*votla opeka debeline 12 cm ometana na obeh straneh - Silenz WOOD v stiku

Sestava:

- Plošča iz lesnih vlaken visoke gostote ①
- Poliestrska vlakna ②
- Plošča iz lesnih vlaken visoke gostote ③

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (m)	Dolžina (m)	Paleta (m²)
40000202	40	1,4	0,6	50,4