

SONORA RUBBER PANEL



PREDNOSTNE TOČKE:

Plošča iz granulata gume za izolacijo vibracij v konstrukcijah

- Izvor iz ekološke reciklaže in možnost ponovne reciklaže
- Izjemno visoka izolacija vibracij v lesenih medetažnih konstrukcijah
- Protivibracijska podlaga pod stroji, motorji in klimatskimi napravami
- Protivibracijska podlaga pod ploščo na povoznih ravnih strehah
- Izolacija proti hrupu v zraku, nameščena v medprostoru predelnih sten

Lastnosti:



Tehnične podatki

Masna gostota		750 kg/m ³ ± 5 %
Trdnost (Shore A)		50
Dinamična togost	10 mm	s' = 37 MN/m ³
Moč zvočne izolacije		Rw = 56 dB (nameščeno med dvema ometanima votlima opeka debeline 12 cm)
Razred požarne varnosti		E
Toplotna prevodnost		λ ₀ = 0,14 W/mK
Vrednost S _d		200 m
Podaljšanje do pretrga		≥ 27 %
Temperatura vgradnje		-40°C / +80°C
Odpornost		odporno na kisline, glive

Composizione:

SBR (stiren-butadien kavčuk) gumijasta vlakna in granulati, izbrani in vroče stiskani s PUR (poliuretansko) smolo ①

Artikel in dimenzije

Artikel	Debelina (mm)	Širina (mm)	Dolžina (mm)	Paleta (m ²)
40000020	20	2000	1000	60

*Debelina 10 mm je na voljo po naročilu